



ABSORBENTI I OPREMA ZA SKUPLJANJE PROLIVENIH TEKUĆINA

TEHNIČKI OPIS

U usporedbi sa ostalim vrstama absorbentata sustav „PELICAN & FIBERCAN“ omogućuje ponovnu uporabu nezasićenog dijela absorbenta.

Kombinacija ovog jedinstvenog absorbenta koji ima sposobnost formiranja tekućinom zasićenih grudica i dobro osmišljene opreme koja služi kao skladište, nosač pribora, i sito kroz kojeg se absorbent prosijava, predstavlja za korisnike nenadmašno rješenje.

USPOREDBA S OSTALIM TEHNIKAMA

| Tehnika | Pelican + Fibercan | Piljevina | Glina | Poli(etilen) |
|----------------------|------------------------|-----------|-------|--------------|
| Koeficijent upijanja | 8 | < 4 | < 2,5 | < 4 |
| Vatrootpornost | Da | Ne | Da | Da |
| Ponovna uporaba | Da, nakon prosijavanja | Ne | Ne | Ne |
| Trošak recikliranja | Nizak | Visok | Visok | Srednji |

PELICAN

OPIS

Razvijena su i dostupna dva modela **PELICANA**.

„**PELICAN kolica**“ i „**PELICAN nosiljka**“ su inovativne jedinice sa mogućnošću skladištenja, rasipanja i prosijavanja FIBERCAN absorbenta. Mogu primiti 50 l (2 vreće) absorbenta.

Konstrukcijom su posve prilagođene korisniku, a zahvaljujući integriranom sustavu prosijavanja značajno minimiziraju potrošnju absorbenta i generiranje industrijskog otpada.

FIBERCAN je jedini absorbent koji ima svojstvo „spremanja“ prikupljene tekućine u „kapsulu“ i formiranja grudica. Ni jedan drugi absorbent ne može se upotrijebiti u **PELICAN** jedinicama.

- **PELICAN kolica** su vrlo pokretna, robusna i lagana za uporabu. Na njima je smješten sav alat i pribor potreban za uklanjanje prolivenog ulja (ili druge tekućine).
- **PELICAN nosiljka** se može zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi lako odlagati vješanjem na zid. To je odlično rješenje za manje radionice.







Registered
ISO 14001:2004



DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: domes@domes.hr www.domes.hr



SLIKE I CRTEŽI

| Oznaka | Slika | Tehnički crtež |
|------------------|--|--|
| Pelican kolica |  |  |
| Pelican nosiljka |  |  |

TEHNIČKI PODATCI

| OZNAKE | SR PB | SR TG |
|------------------------------|---|---|
| Slika |  |  |
| Boja | Pantone | Pantone |
| Tijelo | Polietilen visoke gustoće | Polietilen visoke gustoće |
| Volumen spremišta fibercan-a | 50 l (2 vreće) | 50 l (2 vreće) |
| Dimenzije (H x W x D) | 1100 x 650 x 720 mm | 1000 x 460 x 570 mm |
| Težina praznoga | 23 kg | 10 kg |



Registered
ISO 14001:2004



HRN EN ISO 9001:2008

DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: domes@domes.hr www.domes.hr



FIBERCAN-adsorbent

OPIS

Fibercan je proizveden od *pamuka i mljevene orahove ljuske*, što znači da ne opterećuje i ne zagađuje čovjekovu okolinu.

Fibercan adsorbira i prikuplja sve vrste prolivenih ili iscurenih tekućina, osim jakih kiselina. Fibercan adsorbira 3 do 4 puta više nego uobičajni adsorbenti (piljevina, pelete, ...). Ima svojstvo da adsorbirajući stvara grudice, a prosijavanjem se neiskorišteni dio vraća u skladišni dio jedinice, a ne baca se.

Sa **Fibercanom** se ostvaruju bitne uštede. Nije potrebno učestala nabava jer nema bacanja dijela koji nije adsorbirao tekućinu, nema potrebe zbrinjavanja dijela koji nije adsorbirao. Količina otpada smanjuje se do 8 puta!

Važno je naglasiti da je **Fibercan** potpuno bez mirisa i "prijateljski" za čovjeka i okolinu!

TEHNIČKI PODATCI

| OZNAKA | SR FI |
|---------------------------|---|
| Slika |  |
| Sastav adsorbenta | Suhi prah od pamučnih vlakana i mljevene ljuske oraha |
| Karakteristike adsorbenta | Nezapaljiv, bez mirisa, netoksičan. |
| Materijal vreće | Bijeli reciklirani papir. |
| Kapacitet | 25 l |
| Težina | 13,5 kg |



DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: domes@domes.hr www.domes.hr