



cleaning  
systems  
for liquids

MKR Metzger GmbH  
Recyclingsysteme  
Rappenfeldstraße 4  
D-86653 Monheim  
Tel +49 (0) 9091 50 00 0  
Fax +49 (0) 9091 50 00 30

www.mkr-metzger.de  
info@mkr-metzger.de



Tel. 047 416 979  
Fax. 047 600 478  
[domes@domes.hr](mailto:domes@domes.hr)  
[www.domes.hr](http://www.domes.hr)

## T 700

### Centrifugalni separator s bubnjem za pročišćavanje emulzije, reznog ulja i ostalih kontaminiranih tekućina

T 700	Jedin.	Vrijednost
Kap. uljnog spremnika	litara	40
Izmjere:		
Dužina	mm	1630
Širina	mm	680
Visina	mm	1240
Masa	kg	405
Usisna visina (stat.)	mm H <sub>2</sub> O	3000
Kapacitet usisavanja	l/min	800-3000
Odvajanje čestica	µm	>4
Temperatura	°C	< 60
pH-vrijednost	pH	6,5 – 9,5
Razina buke	dB (A)	78
El.priključak	V/A	400/16
3 faze, uzemljenje	Hz	50
Inst. el. snaga	kW/A	4/9

#### Komponente:

##### Kućište

Zavarena konstrukcija od 3 mm čeličnog lima.

##### Crijeva

Usisno crijevo dužine 4,5 m, Ø 25 mm.

Povratno crijevo dužine 4 m, Ø 25 mm.

##### Separator

3-fazni separator s bubnjem za skupljanje krutih čestica i odvajanja vode.

Mogućnost rada kao 2-fazni separator.

Kapacitet: 800-3000 l/h

Dijelovi u dodiru s medijem su izrađeni od aluminija.

##### Pred-filtar za zaštitu pumpe

Jednostruki filtar izrađen od nehrđajućeg čelika.

##### Sustav pražnjenja

Kuglasti ventil

##### Upravljačka ploča

Izvedena sa Siemens komponentama.

##### Dokumentacija

Uputstva za uporabu i održavanje.

Schema elektro ožičenja.

